SCHEDA TECNICA

BIGFIX

Aggiornamento: 19/02/2026



DESCRIZIONE

Ancorante chimico a iniezione, senza stirene, certificato per il fissaggio in calcestruzzo non fessurato e muratura piena e forata di barre filettate soggette a carichi leggeri.

Formato da 300 ml utilizzabile con pistola da silicone.

Formato da 410 ml utilizzabile con pistola coassiale.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per recinzioni e grigliati metallici, carpenterie leggere, falegnameria, serramenti, tendaggi, antenne.

CERTIFICAZIONI ETA

Certificazioni

ETA-25/1111 per muratura.

ETA-25/1110 per calcestruzzo non fessurato.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

L'ottima tixotropia permette un funzionamento per applicazioni in orizzontale e in verticale (la resina non gocciola e non cola permettendo un'ottima aderenza della barra).

L'assenza di stirene e il ridotto contenuto di composti organici volatili (VOC - COV) ne consente l'uso in ambienti interni.

La cartuccia è immediatamente utilizzabile. Non c'è nessun sacchetto da estrarre e/o da tagliare ma è sufficiente avvitare il miscelatore ed è pronta.