SCHEDA TECNICA

BIGFIX PRO

Aggiornamento: 19/02/2026



DESCRIZIONE

Ancorante chimico Vinilestere Ibrido certificato per il fissaggio in calcestruzzo fessurato e in muratura piena e forata di barre filettate soggette a carichi medio-pesanti, e per la connessione di ferri di ripresa.

Formato da 300 ml utilizzabile con pistola da silicone.

Formato da 410 ml utilizzabile con pistola coassiale.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Indicato per il fissaggio di costruzioni metalliche, in legno, per facciate, scale, tende da sole, tettoie e tantissime altre applicazioni.

Performance certificate sia ad alte sia a basse temperature.

CERTIFICAZIONI ETA

Certificazioni

ETA-25/1107 Opzione 1 per calcestruzzo fessurato.

ETA-25/1109 Muratura.

ETA-25/1108 Connessione di barre di armatura post-installate.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

La resina a iniezione può essere utilizzata in fori umidi e bagnati d'acqua.

La caratteristica ibrida consente di mantenere alti livelli di carico per l'intervallo di temperatura compreso fra -40 °C fino a +120 °C.

Ampia gamma di applicazioni certificate con diversi accessori, ideale per costruzioni metalliche ed in legno, facciate, scale, tettoie, cancelli.